


AKCESORIA DO ELEKTRONARZĘDZI

WIERTŁO DO METALU HSS




CECHY PRODUKTU

Kąt wierzchołkowy 135° z korektą ścinu – umożliwia szybkie wykonanie otworów przy jednoczesnym zaoszczędzeniu czasu podczas punktowania. Szlifowane krawędzie. Materiał – stal szybko tnąca, uszlachetniona. Pakowane i sprzedawane w tubie plastikowej, prostokątnej: wymiary 0.8 - 8.0 mm po 10 szt.; wymiary 8.5 - 13.0 mm po 5 szt.



KOD	Ø [MM]	L CZĘŚCI ROB. [MM]	L CAŁK. [MM]	
79008	0,8	10	30	10/200/1000
79010	1	12	34	10/200/1000
79015	1,5	20	43	10/200/1000
79020	2	24	49	10/200/1000
79025	2,5	30	57	10/200/1000
79030	3	33	61	10/200/1000
79032	3,2	36	65	10/200/1000
79035	3,5	39	70	10/200/1000
79040	4	43	75	10/250/1500
79041	4,1	43	75	10/250/500
79042	4,2	43	75	10/250/1500
79045	4,5	47	80	10/250/1500
79048	4,8	52	86	10/250/500
79050	5	52	86	10/250/1500
79051	5,1	52	86	10/250/500

PROLINE®



CECHY PRODUKTU

Kąt wierzchołkowy 135° z korektą ścinu – umożliwia szybkie wykonanie otworów przy jednoczesnym zaoszczędzeniu czasu podczas punktowania. Szlifowane krawędzie. Materiał – stal szybko tnąca, uszlachetniona. Pakowane i sprzedawane w tubie plastikowej, prostokątnej: wymiary 0.8 - 8.0 mm po 10 szt.; wymiary 8.5 - 13.0 mm po 5 szt.



KOD	Ø [MM]	L CZĘŚCI ROB. [MM]	L CAŁK. [MM]	
79052	5,2	52	86	10/250/500
79055	5,5	57	93	10/250/1500
79060	6	57	93	10/250/1500
79065	6,5	63	101	10/100/600
79070	7	69	109	10/100/600
79075	7,5	69	109	10/100/400
79080	8	75	117	10/100/400
79085	8,5	75	117	5/50/200
79090	9	81	125	5/50/200
79095	9,5	81	125	5/50/200
79100	10	87	133	5/50/200
79105	10,5	87	133	5/50/200
79110	11	94	142	5/50/200
79115	11,5	94	142	5/50/200
79120	12	101	151	5/50/200
79125	12,5	101	151	5/50/200
79130	13	101	151	5/50/200